

Witam proszę o wycenę skanera 3D wraz z akcesoriami o podanych parametrach technicznych w ilości 1 sztuki

Dalmierz

1.

Zasięg w zakresie: 0,6 m –150 m

2.

Prędkość pomiaru do 2 mln pkt/s

3.

Dopuszczalny błąd pomiaru ± 1 mm

Moduł foto

4.

Rozdzielczość w kolorze w zakresie: 200-266 Mpix

5.

Zakres dynamiczny (HDR) w zakresie: 12-13 Mpx

Lustro

6.

Pole widzenia w pionie: min. 300°

7.

Pole widzenia w poziomie: 360°

8.

Rozdzielczość pionowa w zakresie: 0,0045°-0,009° (20,48 pikseli 3D dla 180°
- 40.960 pikseli 3D dla 360°)

9.

Rozdzielczość pozioma w zakresie: 0,0045°-0,009° (20,48 pikseli 3D dla 180°
- 40.960 pikseli 3D dla 360°)

10.

Maksymalna prędkość skanowania w pionie w zakresie: 5,500 obr./min - 5,820
obr./min lub 90-97 Hz

Laser

11.

Klasa lasera: 1

12.

Długość fali w zakresie: 1450 nm - 1550 nm

13.

Rozbieżność wiązki w zakresie: wielkość typowa 0,2 - 0,3 miliradiana

14.

Średnia wiązki na wyjściu w zakresie: 2,10 - 2,12 mm (kolista)

Obsługa i kontrola skanera

15.

Obsługiwane nośniki danych: SATA 3.0 SSD 128 GB SDXC v30 – 64GB; SD3.0, UHS-I / SDXC™ / SDHC™ max. 512 GB

16.

Sterowanie skanerem: za pomocą ekranu dotykowego oraz połączenia WLAN (WLAN 802.11n – 150 Mbit/s), dedykowanymi aplikacjami producenta skanera dostępnymi na iOS i Android, poprzez dostęp z poziomu urządzeń przenośnych z HTML

17.

GNSS: wbudowany GPS i GLONASS

18.

Czas pracy na akumulatorze: min. 3 godziny

19.

Port USB-C min. 3.0 – 1 szt.

20.

Kompensator dwuosiowy

21.

Kompas elektroniczny

22.

Czujnik wysokości

Zabezpieczenia

23.

Stopień ochrony: IP 54 lub równoważny

24.

Urządzenie posiada normy dopuszczające do użytku na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego

25.

Temperatura pracy: od 5° do 40°C

Oprogramowanie

26.

Aktualne i kompatybilne oprogramowanie z w/w skanerem współpracujące z 64 bitowym system operacyjnym w polskiej wersji językowej, współpracującym natywnie, w pełnym zakresie, z funkcjonującą w istniejącej strukturze sieciowej Zamawiającego usługą katalogową Microsoft Active Directory

Wyposażenie

27.

Kompatybilny akumulator w zestawie

28.

Kompatybilny system ładowania w zestawie:

- Ładowarka typu power dock do w/w akumulatora
- Zasilacz
- Kabel zasilający

29.

Dedykowany trójnożny statyw wyposażony w:

- kolumnę centralną
- przesuwane ograniczniki umożliwiające ustawienie nóg pod 3 różnymi kątami i uzyskanie różnych wysokości
- 4 rozkładane segmenty nóg
- odwracalną śrubę mocującą 3/8" i 1/4"
- wymienne gumowe nóżki i kolce
- zestaw szybkiego montażu: uchwyt skanera, złącze z gwintem wewnętrznym 5/8", płyta podstawna z tarczą stopniową, adapter gwintu 5/8" do 3/8", klucz sześciokątny imbusowy (4 mm)
- hak do wieszania obciążenia
- smar do gwintów statywu
- materiał: włókno węglowe
- dedykowany zestaw kluczy
- futerał do transportu

30.

Dedykowana do w/w zestawu walizka transportowa z twardego tworzywa sztucznego z wypełnieniem piankowym

31.

Kompatybilne nośniki danych w zestawie:

- zintegrowany ze skanerem SATA 3.0 SSD 128 GB z funkcją eksportu danych na kartę SD
- karta SD: SDXC min. 512GB

32.

Dedykowany do w/w skanera zestaw znaczników pomiarowych kulowych posiadający:

- Białe kule Ø 139-140 mm – 5 szt.
- Mocowania magnetyczne – 5 szt.
- Składany stojak – 5 szt.
- Podkładki precyzyjne – 20 szt.
- Powłoka kuli umożliwiająca optymalny współczynnik odbicia

33.

Wyświetlacz dotykowy

34.

Dedykowany przez producenta płyn do czyszczenia optyki

35.

Dedykowany zestaw kluczy

36.

Wskaźnik stanu skanowania informujący o progresie przy pomocy znaków świetlnych

37.

Kompatybilny samozamykacz

38.

Gwint M5

39.

Gwint 3/8" - do montażu skanera na standardowych statywach fotograficznych.

Pozdrawiam
X3D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ceynowy 21
77-100 Bytów

